DANE TECHNICZNE																
	Skrzynia ładunkowa			HDS												
	szerokość (m)	Długość (m)	ładowność (kg)	odległość udźwig	odległość udźwig	odległość udźwig	odległość udźwig	odległość udźwig	odległość udźwig	odległość udźwig	odległość udźwig	odległość udźwig	odległość udźwig	odległość udźwig	odległość udźwig
DAF PK 44002 HDS z przodu	2,48	6,2	11700	4,5	5,7	7,5	9,5	11,5	13,7	15,9	18,2	20,5			
				8060	6150	4360	3180	2450	1920	1580	1330	1170			
MERCEDES Hiab 322 HDS z tyłu	2,48	6,2	5500	4,4	6	7,8	9,7	11,7	13,8	16,5	18,5	20	22		
				6700	4750	3500	2740	2220	1860	910	820	740	670		
MERCEDES HMF 7020 OK-RCS	2,48	6,4	7500	4,6	6,4	8,3	10,3	12,4	14,6	16,9					
				12650	8730	6520	5080	4120	3450	2960					
MAN HMF 5020 OK8	2,48	6,4	12500	4,8	6,5	8,4	10,4	12,4	14,5	16,8	19,1	21,4	23,8	26,3	
				8840	6090	4430	3360	2670	2180	1830	1580	1400	1100	750	
DAF wywrotka HDS z przodu	2,3	4,19	6000	4,1	5,6	7,6									
				1800	1200	800									